

TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Настольная циркулярная пила

Картон

№ для заказа 0103153300

EAN (Европейский номер товара) 4003665403427



Альтернативное изображение



- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Точная высокопроизводительная настольная циркулярная пила в профессиональной комплектации – быстрое оснащение для любой задачи
- Идеально подходит для распиливания брусьев, досок, панелей и древесиноподобных материалов в мастерской и на строительном объекте
- Тихий индукционный двигатель с моторным тормозом и защитой от перегрузки - прочный и не требующий обслуживания
- Угловой упор с упорной линейкой, может применяться также в качестве салазок
- Стабильный параллельный упор с быстрой фиксацией
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты
- Удобная настройка наклона пильного диска спереди
- Прочная конструкция из листовой стали с порошковым покрытием и оцинкованной столешницей
- Складное удлинение стола
- Подставка и двигатель предварительно смонтированы
- Высокомомментный трехфазный электродвигатель

Технические данные

Характеристики

Размеры	1700 x 700 x 1000 mm
Макс. опорная поверхность	800 x 600 mm
Рабочая высота	850 mm
Высота реза	0 - 85 mm
Макс. высота распила 90/45°	85 / 53 mm
Макс. ширина реза на параллельном упоре	340 mm
Макс. толщина материала на угловом упоре	250 mm
Число оборотов холостого хода	2990 /min
Скорость реза	50 m/s
Пильное полотно	315 x 30 mm
Область поворота пильного полотна	0 - 45 °
Номинальная потребляемая мощность	4200 W
Отдаваемая мощность	3500 W
Вес	77 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения K	4 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (24 зуба)

Тележка, вкл. ручки захвата

Параллельный упор

Угловой упор

Удлинение стола (600 x 800 мм)

Устройство удаления опилок

Толкатель